

		2.0D X / 2.0D XS		2.0 X / 2.0 XS	
		6MT		5MT	E-4 AT SPORTSHIFT <sup>4</sup>
<b>MATMENYS IR SVORIAI</b>					
Ilgis, mm		4.560			
Plotis, mm		1.780			
Aukštis, mm		1.675 / 1.700		1.700	
Tarpuratis, mm		2.615			
Tarpvėžė, mm	priekinė	1.530			
	užpakalinė	1.530			
Prošvaisa, mm		215			
Kėbulo masė <sup>1</sup> , kg		1.540 / 1.570		1.475	1.485
Leidžiama didžiausia masė, kg		2.050		2.015	2.015
Leidžiama didžiausia vilkimo masė, kg		2.000		2.000	1.500
Bagažo skyriaus tūris <sup>2</sup> pakeltomis užpakalinėmis sėdynėmis, l		450			
Bagažo skyriaus tūris <sup>2</sup> nulenktomis užpakalinėmis sėdynėmis, l		1.610 modelių su stoglangiu, 1.660 modelių be stoglangio			
<b>VARIKLIS</b>					
Tipas		Horizontalus opozicinis, 4 cilindų, keturtaktis, DOHC, 16 vožtuvų, dyzelinis su turbokompresoriumi		Horizontalus opozicinis, 4 cilindų, keturtaktis, DOHC, 16 vožtuvų, benzininis	
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga, mm		86,0 x 86,0		84,0 x 92,0	
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>		1.998		1.995	
Suspaudimo laipsnis		16,3		10,5	
Degalų tiekimas		Tiesioginio įpurškimo sistema		Daugiataškio sekvencinio įpurškimo sistema	
Degalų bako talpa, l		64		60	
<b>TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS</b>					
Didžiausias galingumas, AG(kW) / aps./min.		147(108)/3.600		150(110)/6.000	
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.		350/1.800-2.400		198/4.200	
Didžiausias greitis aukščiausia pavarą, km/val.		186		185	185
Įsibėgėjimas 0-100 km/val., s		10,4		10,7	12,4
Degalų sąnaudos modelių su stogo rėmu (be stogo rėmo), l/100 km <sup>3</sup>	mieste	7,4(7,2)		9,4	9,7
	užmiestyje	5,9 (5,8)		6,4	6,3
	vidutinės	6,4 (6,3)		7,5	7,5
CO <sub>2</sub> emisija modelių su stogo rėmu (be stogo rėmo), g/km <sup>3</sup>	mieste	195 (190)		217	225
	užmiestyje	156 (154)		148	145
	vidutinė	170 (164)		173	174
<b>ELEKTROS SISTEMA</b>					
Akumuliatorių baterija, V-Ah		12-64		12-48	12-52
Generatorius, V-A		12-170		12-110	
<b>TRANSMISIJA</b>					
AWD tipas		Centrinis diferencialas su padidintos trinties LSD			Aktyvaus sukimo momento paskirstymo AWD sistema
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė		5 laipsnių mechaninė su pažeminančia pavarą	4 laipsnių automatinė su praslydimo blokavimu
Perdavimo skaičiai	1 pavarą	3,454		3,454	2,785
	2 pavarą	1,750		2,062	1,545
	3 pavarą	1,062		1,448	1,000
	4 pavarą	0,785		1,088	0,694
	5 pavarą	0,634		0,871	-
	6 pavarą	0,557		-	-
	atbulinė	3,636		3,333	2,272
Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius		4,444		4,111	4,111
Pažemintos pavaros perdavimo skaičius		-		1,447	-
<b>PAKABA</b>					
Vairo mechanizmas		Krumpliatiebinis su elektriniu stiprintuvu			
Pakaba	priekinė	McPherson tipo statramsčiai			
	užpakalinė	Dvisvirtė			
Apsisukimo spindulys ties padanga, m		5,3			
Stabdžiai	priekiniai	Oru aušinami diskiniai			
	užpakaliniai	Diskiniai			
Padangos, ratlankiai		215/60R16, 16 x 6 1/2" JJ / 225/55R17, 17 x 7" JJ			

<sup>1</sup> Kėbulo masė priklauso nuo automobilio komplektacijos; <sup>2</sup> Matuojant VDA metodu; <sup>3</sup> Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> emisija pagal 715/2007/EC - 692/2008; <sup>4</sup> SPORTSHIFT yra registruotas Prodrive Ltd. prekių ženklas.